



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (i-Tec) / Electronic Temperature Control, with energy saving mode
- Compresor de última generación / Last generation compressor
- Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
- Sistema de iluminación con LEDs de alta intensidad / High intensity LED lighting system
- Puerta doble de alta eficiencia / High efficiency double door
- Sistema de parrillas anti-corrosión / Antirust shelf system
- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent
- Gas refrigerante ecológico / Eco-friendly refrigerant gas
- Diseño curvo / Curved design

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Motores de alta eficiencia / High efficiency motors
- Compresor de velocidad variable / Variable Speed Compressor
- Piso de acero inoxidable / Stainless steel floor
- Regulador de voltaje / Voltage regulator
- Autoretorno en puerta / Self closing doors system
- Parrillas deslizables / Adjustable shelves
- Calcomanías publicitarias en los costados / Advertising decals
- Puerta con vidrio templado LOW-E / Door with LOW-E tempered glass
- Diseño plano / Flat design
- Puerta con termoformado impreso / Thermoformed printed door
- Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz / Frequency and Voltage: 220V/50Hz y 220V/60Hz

Dimensiones exteriores / External dimensions			Dimensiones interiores / Internal dimensions					
Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height	Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height			
65.1cm / 25 5/8"	69.6cm / 27 3/8"	174.6cm / 68 3/4"	55.4cm / 21 13/16"	52.4cm / 20 5/8"	124.9cm / 49 3/16"			
Energía Eléctrica / Power Supply		Capacidad / Capacity						
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Pies cúbicos/Cubic Feet	Litros/Liters	Latas 355ml/Cans 12oz	Botella 355ml / Bottle 12oz	Parrillas/Shelves		
115 v	60 Hz	12.8	363	448	224	3		
Peso / Weight	Rango de temperaturas / Temperature range			Embarque / Load capacity				
86 kg / 189.6 Lb	2°C a 6°C			Contenedor / Container	20'	40'	48'	53'
	36°F to 43°F			Unidades / Units	21	51	63	69



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (i-Tec) / Electronic Temperature Control, with energy saving mode
- Compresor de última generación / Last generation compressor
- Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
- Sistema de iluminación con LEDs de alta intensidad / High intensity LED lighting system
- Puerta doble de alta eficiencia / High efficiency double door
- Sistema de parrillas anti-corrosión / Antirust shelf system
- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent
- Gas refrigerante ecológico / Eco-friendly refrigerant gas
- Diseño plano / Flat design

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Motores de alta eficiencia / High efficiency motors
- Compresor de velocidad variable / Variable Speed Compressor
- Piso de acero inoxidable / Stainless steel floor
- Regulador de voltaje / Voltage regulator
- Autoretorno en puerta / Self closing doors system
- Parrillas deslizables / Adjustable shelves
- Calcomanías publicitarias en los costados / Advertising decals
- Puerta con vidrio templado LOW-E / Door with LOW-E tempered glass
- Diseño curvo / Curved design
- Puerta con termoformado impreso / Thermoformed printed door
- Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz / Frequency and Voltage: 220V/50Hz y 220V/60Hz

Dimensiones exteriores / External dimensions				Dimensiones interiores / Internal dimensions				
Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height		Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height		
65.1cm / 25 5/8"	64.9 cm / 25 9/16"	174.6cm / 68 3/4"		55.4cm / 21 13/16"	52.4cm / 20 5/8"	124.9cm / 49 3/16"		
Energía Eléctrica / Power Supply		Capacidad / Capacity						
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Pies cúbicos/Cubic Feet	Litros/Liters	Latas 355ml/Cans 12oz	Botella 355ml / Bottle 12oz	Parrillas/Shelves		
115 v	60 Hz	12.8	363	448	224	3		
Peso / Weight	Rango de temperaturas / Temperature range			Embarque / Load capacity				
86 kg / 189.6 Lb	2°C a 6°C			Contenedor / Container	20'	40'	48'	53'
	36°F to 43°F			Unidades / Units	21	51	63	69